

Technische Daten - Serie 2

(Überrollbügel)



www.tym-germany.de

		F25Rn		F50Rn	F50Hn
Abmessungen	Länge	mm		3239	
	Breite*	mm		1330	
	Höhe*	mm		2420	
	Radstand	mm		1670	
	Bodenfreiheit*	mm		335	
	Leergewicht	kg	1431	1548	1539
	Wenderadius (außen)*	mm		3285	
Spurweite	vorne*	mm		1205	
	hinten*	mm		1160	
max. Achslast	vorne	kg		900	
	hinten	kg		2000	
zul. Gesamtgewicht	kg		2490		
Anhängelast	ungebremst	kg		1920	
	gebremst	kg		3500	
Motor	Hersteller			KUKJE	
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
	Modelreihe	A1700 (StageV)		A2300 (StageV)	
	Einspritzung			indirekt	
	Leistung	PS (KW)	24,9 (18,3)	48,9 (36)	
	Zylinderanzahl	3		4	
	Drehzahl	U/min	2100	2600	
	Hubraum	ccm	1715	2287	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
	Batterie	Volt			12
Getriebe	Typ	Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert		Hydrostat	
	Stufen / Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		3-Stufen	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	25,4	28,9	
Kupplung			Einscheiben-Trockenkupplung		
Lenkung			hydraulisch		
Tankinhalt	Liter			30	
Hydrauliksystem	Pumpe			Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	29,8	43,2	
	- Servo	l/min	16,1	18,9	
	Dreipunktaufhängung			Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschleife	kg	1500		
	Regelung			Position / Zugwiderstand	
	Zusatzsteuergerät			1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional	
Zapfwelle	Zuschaltung			elektrohydraulisch	
	hinten	U/min	540	540 / 540E	
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Standard Bereifung	Typ			Ackerstollen	
	vorne			7 - 16	
	hinten			11.2 - 24	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten				

Alle Angaben ohne Gewähr.

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung