

		5025C	6225C	6225 CH
Abmessungen	Länge	mm	3421	
	Breite	mm	1434-1642	
	Höhe**	mm	2347-2500	
	Radstand	mm	1806	
	Bodenfreiheit	mm	355	
	Leergewicht	kg	2035	2035 2043
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750	
max. Achslast	vorne	kg	943	
	hinten	kg	2267	
zul. Gesamtgewicht		kg	3150	
Anhängelast	ungebremst	kg	2320	
	gebremst	kg	4000	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 4-Zylinder, Diesel		
	Model	A2300N2	A2300T2	
	Einspritzung	indirekt	indirekt Turbo	
Leistung		PS	47	60
		KW	35	44
	Zylinderanzahl		4	
	Hubraum	ccm	2286	
	Emissionsklasse		IIIA	IIIB
	Kompression		21,5:1	21:1
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	liter	45	
	Batterie	Volt	12	
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-
Lenkung			hydraulisch	
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Standart Reifen	Ackerstollen	vorne	9,5-16	
		hinten	13,6-26	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	3-Stufen-Hydrostat
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12 -	
	Höchstgeschwindigkeit**	km/h	26	27
Hydrauliksystem	Dreiaufhängung		Kategorie 1	Kategorie 2
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
	Regelung		Position und Zugwiderstand	
	Pumpe		Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	39	
	- Servopumpe	l/min	18	
Zapfwelle	hinten	U/min	540/ 790	
Zusatzsteuergeräte			2 x Doppelwirkend vorne und hinten	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage			