

		F36Rn	F47Rn	F47Hn	
Abmessungen	Länge	mm	3429		
	Breite	mm	1300-1477		
	Höhe	mm	2280-2462		
	Radstand	mm	1670		
	Bodenfreiheit	mm	330		
	Leergewicht	kg	1458	1471	1423
	Min. Wendekreis (außen)	mm		4750	
max. Achslast	vorne	kg	870		
	hinten	kg	1630		
zul.Gesamtgewicht		kg	2500		
Anhängelast	ungebremst	kg	1920		
	gebremst	kg	3500		
Motor	Hersteller		KUKJE		
	Typ		wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel		
	Model		A1700NA2	A1700T2	
	Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung	PS		35	45
		KW		26	33
	Zylinderanzahl			3	
	Hubraum	ccm		1714	
	Emissionsklasse			IIIA	
	Kompression			21,3 : 1	
	Luftfilter			Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	liter		27	
	Batterie	Volt		12	
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		-	
Lenkung			hydraulisch		
angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Standart Reifen	Ackerstollen	vorne	7-16		
		hinten	11.2 - 24		
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	3-Stufen-Hydrostat	
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	27	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppel- punkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung		Position		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34		
	- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540/ 780		
Zusatzsteuergerät			1 x doppelwirkend hinten		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allrad- antrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten				