

		F36Cn	F47Cn	F47Chn	
Abmessungen	Länge	mm	3429		
	Breite	mm	1300-1477		
	Höhe	mm	2172-2280		
	Radstand	mm	1670		
	Bodenfreiheit	mm	330		
	Leergewicht	kg	1579	1592	1563
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750		
max. Achslast	vorne	kg	870		
	hinten	kg	1630		
zul.Gesamtgewicht		kg	2500		
Anhängelast	ungebremst	kg	1920		
	gebremst	kg	3500		
Motor	Hersteller	KUKJE			
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel			
	Model	A1700NA2	A1700T2		
	Einspritzung	indirekt		indirekt Turbo	
	Leistung	PS	35	45	
		KW	26	33	
	Zylinderanzahl		3		
	Hubraum	ccm	1714		
	Emissionsklasse		IIIA		
	Kompression		21,3 : 1		
	Luftfilter		Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	liter	27		
	Batterie	Volt	12		
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		-	
Lenkung		hydraulisch			
angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Standart Reifen	Ackerstollen	vorne	7-16		
		hinten	11.2 - 24		
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert		3-Stufen-Hydrostat	
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		-	
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	27	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppel- punkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung		Position		
	Pumpe		Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34		
	- Servopumpe	l/min	18		
Zapfwelle	hinten	U/min	540/ 780		
Zusatzsteuergerät		2 x Doppelwirkend vorne und hinten			
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allrad- antrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage				