

TECHNISCHE DATEN 00 SERIE



		2500L	2500hL	
Abmessungen	Länge	mm	3132	
	Breite*	mm	1330 - 1410	
	Höhe*	mm	2240 - 2330	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit*	mm	407	
	Leergewicht	kg	998	923
min. Wendekreis (außen)		mm	5200	
max. Achslast	vorne	kg	540	
	hinten	kg	1160	
zul. Gesamtgewicht		kg	1700	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Model	A1100		
	Einspritzung	indirekt		
	Leistung	PS	24	
		KW	18	
	Zylinderanzahl	3		
	Hubraum	ccm	1175	
	Luftfilter	Trockenluftfilter		
	Tankinhalt	Liter	23	
Batterie	Volt	12		
Kupplung		Einscheiben- Trockenkupplung	-	
Lenkung	hydraulisch			
Angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16	
		hinten	11.2 - 20	
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe	Hydrostat	
	Hydrostat	-	2-Stufen	
	Gänge	vorwärts 6, rückwärts 2		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	22	24
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	650	
	Regelung	Position		
	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	18,2	
	- Servopumpe	l/min	13	
Zapfwelle	hinten	U/min	540/960	
	mitte	U/min	2500	
Zusatzsteuergerät	1x doppelwirkend hinten			
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Abhängig von Bereifung