

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Überrollbügel)



		F25Rn	F50Rn	F50Hn
Abmessungen	Länge	mm	3429	
	Breite*	mm	1330 - 1610	
	Höhe*	mm	2420 - 2650	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit*	mm	330	
	Leergewicht	kg	1431	1548
min. Wendekreis (außen)		mm	4750	
max. Achslast	vorne	kg	860	
	hinten	kg	1630	
zul. Gesamtgewicht		kg	2490	
Anhängelast	ungebremst	kg	1920	
	gebremst	kg	3500	
Motor	Hersteller		KUKJE	
	Typ		wasser-gekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	wasser-gekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel
	Model		A1700N6	A2300N2
	Einspritzung		indirekt	
Leistung		PS	25	48
		KW	18,4	35,3
	Zylinderanzahl		3	4
	Hubraum	ccm	1714	2286
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
	Tankinhalt	Liter	30	
	Batterie	Volt	12	
Kupplung			Einscheiben Trockenkupplung	-
Lenkung			hydraulisch	
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16	
		hinten	11.2 - 24	
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert	Hydrostat
	Hydrostat		-	3-Stufen
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12	
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	28	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
	Regelung		Position / Zugwiderstand	
	Pumpe		Tandempumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	34	
	- Servopumpe	l/min	18	
Zapfwelle	hinten	U/min	540	
Zusatzsteuergerät			1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Abhängig von Bereifung