

		BL90	STOLL FC150P	BL05	BL05SL	BL15SL	BL25SL	STOLL FC450P	BL45SL
Maximale Hubhöhe	mm	1810	2000	2223	2360	2598	2708	2588	3430
Ladehöhe - Schaufel waagerecht	mm	1646	1845	2092	2176	2305	2120	2426	3150
Ladehöhe - Schaufel gekippt	mm	1369	1340	1731	1767	1846	1950	1806	2580
Maximale Abschüttweite	mm	720	220	463	285	327	430	298	403
Maximaler Abschüttgrad	Grad	40	71	42	47	54	56	74	55
Maximale Abschüttweite am Boden	mm	1218		1440	1597	1707	1780	1636	2058
Maximaler Ankippwinkel	Grad	26	48	35	45	41	42	44	50
Schürftiefe	mm	100	75	100	102	72	116	108	208
Anbauhöhe	mm	1068	998	1176	1255		1455	1100	1949
Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale)	mm	440	460	467	467	512	512	600	580
Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen)	mm	488		586	639	717	717	767	841
Höhe der Schaufel	mm	460	450	484	484	496	496	570	565
Breite der Schaufel	mm		1220				1730	1740	
Hubvermögen bei maximaler Hubhöhe	kg	280	350	650	650	860	1053	920	1545
Maximale Ausbrechkraft	kgf	502	560	1234	1234				2409
Mechanische Parallelführung	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeug- schellwechselrahmen	-	-	Skid- Steer	-	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewicht der Frontladerschwinge	kg			136	189	268	295	270	465
Gesamtgewicht	kg	215	290	302	320	535	540	458	845