

Technische Daten - Serie 3

(Überrollbügel)



www.tym-germany.de

		5025R	6225R	
Abmessungen	Länge	mm	3236	
	Breite*	mm	1680	
	Höhe*	mm	2520	
	Radstand	mm	1806	
	Bodenfreiheit*	mm	381	
	Leergewicht	kg	1720	
	Wenderadius (außen)*	mm	3160	
Spurweite	vorne*	mm	1415	
	hinten*	mm	1205	
max. Achslast	vorne	kg	950	
	hinten	kg	2360	
zul. Gesamtgewicht		kg	3150	
Anhängelast	ungebremst	kg	2320	
	gebremst	kg	4000	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Modelreihe	A2300 (StageV)	A2300T (StageV)	
	Einspritzung	indirekt	indirekt Turbo	
	Leistung	PS (KW)	48,9 (36)	58,5 (43)
	Zylinderanzahl	4		
	Drehzahl	U/min	2600	
	Hubraum	ccm	2287	
	Luftfilter	Trockenluftfilter		
	Batterie	Volt	12	
Getriebe	Typ	Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert		
	Stufen / Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	30,2	
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung			
Lenkung	hydraulisch			
Tankinhalt	Liter	45		
Hydrauliksystem	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	43,2	
	- Servo	l/min	18,9	
	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1	Kategorie 2
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschleife	kg	1500	
	Regelung	Position / Zugwiderstand		
	Zusatzsteuergerät	2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten		
Zapfwelle	Zuschaltung	elektrohydraulisch		
	hinten	U/min	540 / 540E	
Angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Standard Bereifung	Typ	Ackerstollen		
	vorne	9.5 - 16		
	hinten	13.6 - 26		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			